

Klimaansteuerung “Webasto Standard“

Einbaudokumentation Mercedes Vito / Mixto BR 447

Gültigkeit

Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE-Nr. / ABE
Mercedes	Vito / Mixto	447	e1 * 2007 / 46 * 0458 * ...

ab Modell 2014

Linkslenker

geprüfte Ausstattungen: Tempmatic, Thermotronic

nicht geprüft: Innenraumüberwachung

Mercedes Vito / Mixto BR 447

Inhaltsverzeichnis

Gültigkeit	1	Elektrik	5
Erforderliche Bauteile	2	Elektrik vorbereiten	6
Geltungshinweise	2	Gebläseansteuerung	8
Einbauübersicht	2	Abschließende Arbeiten	11
Hinweise zur Bedienungs- und Einbauanweisung	3	Bedienungshinweise Tempmatic	12
Hinweise zur Gültigkeit	4	Bedienungshinweise Thermotronic	13
Technische Hinweise	4		
Erläuterungen zum Dokument	4		
Vorarbeiten	5		

Erforderliche Bauteile

- Zusatzkit Klimaanlage "Webasto Standard" Mercedes Vito / Mixto BR 447 2014 : **1324530B**

Geltungshinweise


Diese Einbaudokumentation gilt nur zusammen mit:

- Einbaukit Mercedes V-Klasse / Vito / Mixto BR 447 **1323660_**
und Einbaudokumentation **1323661_**

Einbauübersicht

Legende:

- 1. LIN GW
- 2. K2-Relais



Hinweise zur Bedienungs- und Einbauanweisung

1 Wichtige Hinweise (nicht abschließend)

1.1 Einbau und Reparatur



Das unsachgemäße Einbauen oder Reparieren von Webasto Heiz- und Kühlsystemen kann Feuer verursachen oder zum Austritt von tödlichem Kohlenmonoxid führen. Dadurch können schwere oder tödliche Verletzungen hervorgerufen werden.



Für den Einbau und die Reparatur von Webasto Heiz- und Kühlsystemen bedarf es eines speziellen Firmentrainings, technischer Dokumentation, Spezialwerkzeuge und einer Spezialausrüstung.



Einbau und Reparatur dürfen NUR durch per Webastotrainings geschulte und zertifizierte Personen vorgenommen werden. Versuchen Sie NIEMALS, Webasto Heiz- oder Kühlsysteme einzubauen oder zu reparieren, wenn Sie das Webastotrainings nicht erfolgreich abgeschlossen haben und Ihnen die notwendigen technischen Fähigkeiten oder die für einen sachgerechten Einbau und Reparatur nötigen technischen Dokumentationen, Werkzeuge und Ausrüstungen fehlen.

Es dürfen nur Originalteile von Webasto verwendet werden. Bitte beachten Sie hierzu den Zubehörkatalog Luft- und Wasserheizgeräte von Webasto.

1.2 Bedienung

Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, empfehlen wir, das Heizgerät alle zwei Jahre von einem autorisierten Webasto Händler prüfen zu lassen, insbesondere bei Einsatz über einen langen Zeitraum und/oder extremen Umgebungsverhältnissen.

Betreiben Sie das Heizgerät wegen Vergiftungs- und Erstickungsgefahr nicht in geschlossenen Räumen.

Vor dem Auftanken ist das Heizgerät immer auszuschalten.

Das Heizgerät darf nur mit den dafür vorgeschriebenen Kraftstoff Diesel (DIN EN 590) bzw. Benzin (DIN EN 228) verwendet werden.

Das Heizgerät darf nicht mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden.

1.3 Bitte beachten

Befolgen Sie IMMER alle Webasto Einbau- und Bedienungsanweisungen und beachten Sie alle Warnhinweise.

Um alle Funktionen und Eigenschaften des Heizgerätes kennen und verstehen zu lernen, ist die Bedienungsanweisung aufmerksam zu lesen und stets zu beachten.

Für sachgemäße und sichere Einbau- und Reparaturarbeiten ist die Einbauanweisung samt Warn- und Sicherheitshinweisen aufmerksam zu lesen und stets zu beachten. Bitte wenden Sie sich für sämtliche Einbau- und Reparaturarbeiten immer an eine von Webasto autorisierte Werkstatt.

Wichtig

Webasto übernimmt keine Haftung für Mängel und Schäden, die auf eine Nichtbeachtung der Einbau-, Reparatur- und Bedienungsanweisungen und der darin enthaltenen Hinweise zurückzuführen sind.

Dieser Haftungsausschluss gilt insbesondere für unsachgemäße Einbauten und Reparaturen, Einbauten und Reparaturen durch ungeschulte Personen oder im Falle der Nichtverwendung von Originalersatzteilen.

Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit und wegen auf vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzungen beruhender Schäden bleibt ebenso unberührt wie die zwingende Produkthaftung.

Der Einbau erfolgt gemäß den allgemein üblichen Regeln der Technik. Wenn nicht anders beschrieben, erfolgt die Befestigung von Schläuchen, Leitungen und Kabelbäumen mit Kabelbindern an fzg.-eigenen Leitungen und Kabelbäumen. Lose Leitungen isolieren und wegbinden. Stecker an elektronischen Bauteilen müssen bei der Montage hörbar einrasten!

Scharfe Kanten sind mit einem Scheuerschutz zu versehen! Blanke Karosseriestellen, wie z.B. Bohrungen, sind mit Korrosionsschutzwachs (Tectyl 100K) einzusprühen.

Bei Aus- und Einbau von fahrzeugspezifischen Bauteilen sind die Anweisungen und Richtlinien der jeweiligen Fahrzeughersteller zu beachten!

Die Erstinbetriebnahme ist mit der Webasto Thermo Test Diagnose durchzuführen.

Beim Einbau eines programmierbaren Steuermoduls (z.B. PWM Gateway) sind die entsprechenden Einstellwerte zu kontrollieren bzw. einzustellen!

2 Gesetzliche Bestimmungen für den Einbau

Richtlinien	TT-Evo
Heizungsrichtlinie ECE R122	E1 00 0258
EMV-Richtlinie ECE R10	E1 04 5627

Hinweis

Die Bestimmung dieser Richtlinien sind im Geltungsbereich der Rahmenrichtlinie EWG/70/156 und/oder EG/2007/46 (für neue Fahrzeugtypen ab 29.04.2009) bindend und sollten in Ländern, in denen es keine spezielleren Vorschriften gibt, ebenfalls beachtet werden.

Wichtig

Die Nichtbeachtung der Einbauanweisungen führt zum Erlöschen der Typgenehmigung des Heizgerätes und damit der allgemeinen **Betrieberlaubnis des Fahrzeugs**.

Hinweis

Für das Heizgerät liegt eine Genehmigung nach §19 Abs.3 Nr. 2b der StVZO vor.

2.1 Auszug aus der ECE-Richtlinie 122 (Heizung) Abschnitt 5 für den Einbau des Heizgerätes

Beginn des Auszuges.

ANHANG VII

VORSCHRIFTEN FÜR VERBRENNUNGSHEIZGERÄTE UND DEREN EINBAU

1. ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN

1.1.1. Eine deutlich sichtbare Betriebsanzeige im Sichtfeld des Betreibers muss darüber informieren, wann das Heizgerät ein- oder ausgeschaltet ist.

2. VORSCHRIFTEN FÜR DEN EINBAU IN DAS FAHRZEUG

2.1. Geltungsbereich

2.1.1. Vorbehaltlich des Abschnitts 2.1.2 müssen Verbrennungsheizgeräte nach den Vorschriften dieses Anhangs eingebaut werden.

2.1.2. Bei Fahrzeugen der Klasse O mit Heizgeräten für Flüssigbrennstoff wird davon ausgegangen, dass sie den Vorschriften dieses Anhangs entsprechen.

2.2. Anordnung des Heizgerätes

2.2.1. Teile des Aufbaus und sonstige Bauteile in der Nähe des Heizgerätes müssen vor übermäßiger Wärmeinwirkung und einer möglichen Verschmutzung durch Brennstoff oder Öl geschützt werden.

2.2.2. Das Verbrennungsheizgerät darf selbst bei Überhitzung keine Brandgefahr darstellen. Diese Anforderung gilt als erfüllt, wenn beim Einbau auf einen hinreichenden Abstand zu allen Teilen und geeignete Belüftung geachtet wird und feuerbeständige Werkstoffe oder Hitzeschilde verwendet werden.

2.2.3. Bei Fahrzeugen der Klassen M2 und M3 darf das Heizgerät nicht im Fahrgastraum angeordnet sein. Eine Einrichtung in einer dicht verschlossenen Umhüllung, die außerdem den Bedingungen nach Abschnitt 2.2.2 entspricht, darf allerdings verwendet werden.

2.2.4. Das Schild gemäß Abschnitt 1.4 oder eine Wiederholung davon muss so angebracht werden, dass es/sie noch leicht lesbar ist, wenn das Heizgerät in das Fahrzeug eingebaut ist.

2.2.5. Bei der Anordnung des Heizgerätes müssen alle angemessenen Vorkehrungen getroffen werden, um die Gefahr der Verletzung von Personen oder der Beschädigung von mitgeführten Gegenständen so gering wie möglich zu halten.

2.3. Brennstoffzufuhr

2.3.1. Der Brennstoffeinfüllstutzen darf sich nicht im Fahrgastraum befinden und muss mit einem gut abschließenden Deckel versehen sein, um ein Austreten von Brennstoff zu verhindern.

2.3.2. Bei Heizgeräten für Flüssigbrennstoff, bei denen die Brennstoffzufuhr von der Kraftstoffzufuhr des Fahrzeugs getrennt ist, müssen die Art des Brennstoffs und der Einfüllstutzen deutlich gekennzeichnet sein.

2.3.3. Am Einfüllstutzen ist ein Hinweis anzubringen, dass das Heizgerät vor dem Nachfüllen von Brennstoff abgeschaltet werden muss. Eine entsprechende Anweisung ist auch in die Bedienungsanleitung des Herstellers aufzunehmen.

2.4. Abgassystem

2.4.1. Der Abgasauslass muss so angeordnet sein, dass ein Eindringen von Abgasen in das Fahrzeuginnere über Belüftungseinrichtungen, Warmlufteinlässe oder Fensteröffnungen verhindert wird.

2.5. Verbrennungslufteinlass

2.5.1. Die Luft für den Brennraum des Heizgerätes darf nicht aus dem Fahrgastraum des Fahrzeugs abgesaugt werden.

2.5.2. Der Lufteinlass muss so angeordnet oder geschützt sein, dass er nicht durch Gegenstände blockiert werden kann.

2.6. Heilufteinlass

2.6.1. Die Heiluftversorgung muss aus Frischluft oder Umluft bestehen und aus einem sauberen Bereich angesaugt werden, der nicht durch Abgase der Antriebsmaschine, des Verbrennungsheizgerätes oder einer anderen Quelle im Fahrzeug verunreinigt werden kann.

2.6.2. Die Einlassleitung muss durch Gitter oder sonstige geeignete Mittel geschützt sein.

2.7. Heiluftauslass

2.7.1. Warmluftleitungen innerhalb des Fahrzeugs müssen so angeordnet oder geschützt sein, dass bei Berührung keine Verletzungs- oder Beschädigungsgefahr besteht.

2.7.2. Der Luftauslass muss so angeordnet oder geschützt sein, dass er nicht durch Gegenstände blockiert werden kann.

Ende des Auszuges.

Im Fall einer mehrsprachigen Version ist Deutsch verbindlich.

Hinweise zur Gültigkeit

Diese Einbaudokumentation gilt für die Fahrzeuge Mercedes Vito / Mixto BR 447 Benzin und Diesel - Gültigkeit siehe Seite 1 - ab Modelljahr 2014 und später, wenn technische Änderungen am Fahrzeug den Einbau nicht beeinflussen, unter Ausschluss jeglicher Haftungsansprüche. Je nach Version und Ausstattung des Fahrzeuges können beim Einbau Änderungen gegenüber dieser „Einbaudokumentation“ notwendig werden.

Fahrzeug- und Motortypen, Ausstattungsvarianten sowie andere Spezifikationen, die nicht in dieser Einbaudokumentation aufgeführt sind, wurden nicht geprüft. Ein Einbau nach dieser Einbaudokumentation kann aber möglich sein.

Technische Hinweise

Spezialwerkzeug

- Automatische Abisolierzange 0,2 - 6mm²
- Crimpzange für Kabelschuh / Flachstecker 0,5 - 6mm²
- Drehmomentschlüssel für 2,0 - 10 Nm
- Webasto Thermo Test Diagnose mit aktueller Software

Maßangaben

- Alle Maßangaben in mm

Anzugsdrehmomente

Schraubverbindungen nach Herstellervorgabe oder entsprechend dem Stand der Technik befestigen!

Erläuterungen zum Dokument

Um Ihnen einen schnellen Überblick über die einzelnen Arbeitsschritte zu geben, finden Sie eine Kennzeichnung an der Außenkante oben rechts auf der jeweiligen Seite.

Auf Besonderheiten wird durch folgende Symbole hingewiesen:

Mechanik



Elektrik



Software



besondere Gefahr der Beschädigung von Bauteilen



besondere Gefahr durch elektrische Spannung



besondere Gefahr von Verletzungen oder tödlichen Unfällen



besondere Brand- oder Explosionsgefahr



Verweis auf fzg.-spezifische Unterlagen des Herstellers bzw. auf Einbauanweisungen der Webasto Komponente



Hinweis auf eine technische Besonderheit



Der Pfeil im Fahrzeugpiktogramm zeigt die Position am Fahrzeug und die Blickrichtung



Anzugsdrehmoment entsprechend den fzg.-spezifischen Unterlagen des Herstellers



Vorarbeiten


Fahrzeug





- Batterie abklemmen
- Äußere Sitzverkleidung Fahrer- und Beifahrerseite ausbauen
- Seitliche Armaturenbrettverkleidung links und rechts ausbauen
- Untere A-Säulenverkleidung links und rechts ausbauen
- Verkleidung Einstieg Fahrerseite ausbauen
- Untere Fußraumverkleidung Beifahrerseite ausbauen
- Fußbodenbelag Fahrerseite im Innenraum zurückschlagen
- Klimabedienteil ausbauen
- Handschuhfach ausbauen



Elektrik



Schema
Kabelbaum-
verlegung
Innenraum



Elektrik vorbereiten


Leitungsabschnitte behalten ihre Nummerierung im gesamten Dokument.

Alle nachfolgenden elektrischen Verbindungen gemäß Schaltplan herstellen!

Hauptsicherung Innenraum F2 30A **3** gegen 3A **1** ersetzen!


2 Heizgerätesicherung F1 20A

Sicherungen Motorraum vorbereiten



- ① Ltg. gn/ws Kabelbaum Heizgerät X1/5
- ② Ltg. br Kabelbaum Heizgerät Masse 31
- ③ Ltg. rt/sw Kabelbaum Heizgerät X10
- ④ Ltg. rt Kabelbaum Heizgerät F2

Leitungen zuordnen/vorbereiten




1 Isolierschlauch Ø 7; 1000 lang

S = 500

T = 500

Isolierschlauch ablängen





Leitung ⑥ in Isolierschlauch **T** einziehen!




- ⑤ Ltg. rt Kabelbaum PWM Steuerung
- ⑦ Ltg. sw Kabelbaum PWM Steuerung
- ⑧ Ltg. gn Kabelbaum Klimaanlage
- ⑨ Ltg. gn/sw Kabelbaum Klimaanlage

Leitungen ablängen / zuordnen



Leitungen an Sockel LIN Modul und K2-Relais anschließen

5




Sockel LIN Gateway, K2-Relais mit doppelseitigem Klebeband **2** befestigen!


- 1 LIN Gateway
- 3 K2-Relais



LIN Gateway, K2- Relais montieren




Gebälseansteuerung



System-schaltplan

Bauteile Webasto		Bauteile Fahrzeug		Farben und Symbole	
HG	Heizgerät TT-Evo	M2	Gebälsemotor	rt	rot
X1	6-poliger Stecker HG	ST A	4-poliger Stecker M2	sw	schwarz
X2	2-poliger Stecker HG	KB	Klimabedienteil	ge	gelb
F0	Sicherung 30A	St 1	Stecker KB	gn	grün
F1	Sicherung 20A	St 2	6-poliger Stecker KB	ws	weiß
F2	Sicherung 3A	KSM	Klappenstellmotor	br	braun
X10	4-poliger Stecker Bedienelement	ZA	Zigarettenanzünder	bl	blau
LIN	LIN Gateway				
K2	Zusatzrelais				
Einstellwerte LIN GW:					
Duty-Cycle: nicht relevant					
Frequenz: nicht relevant					
Spannung: 5,3V					
Funktion: LIN					
				X	Trennstelle
				Kabelfarben können variieren!	


Legende



Kabelbaum Heizgerät (verdeckt) **2** durch Tülle (verdeckt) **3** führen und unter Fußbodenbelag **1** zur Mittelkonsole verlegen!



Kabelbaum im Innenraum verlegen




Leitungen **10** und **11** in Isolierschlauch **S** einziehen und zur Beifahrerseite verlegen!




- 1** Stoßverbinder [2x]
- 2** Lötendverbinder
- 1** Ltg. gn/ws Kabelbaum Heizgerät X1/5
- 2** Ltg. br Kabelbaum Heizgerät Masse 31
- 3** Ltg. rt/sw Kabelbaum Heizgerät X10
- 4** Ltg. rt Kabelbaum Heizgerät F2
- 10** Ltg. gn/ws an LIN Gateway / SH
- 11** Ltg. br an LIN Gateway / GND

Leitungen mit Kabelbaum Heizgerät im Innenraum verbinden



- 1** Ltg. rt/ws KSM
- 2** Ltg. rt/ws Stecker ST 2 Pin 4
- 3** 6-poliger Stecker ST 2
- 8** Ltg. gn K2/87 Kabelbaum Klimaanlage
- 9** Ltg. gn/sw K2/30 Kabelbaum Klimaanlage

Anschluss Klimabedienteil





Anschluss am 4-poligen Stecker ST A 1 Gebläseeinheit!




- 2** Ltg. bl/ge Stecker ST 1 Pin 11
- 3** Ltg. bl/ge Stecker ST A Pin 4
- 5** Ltg. rt LIN GW / IN Kabelbaum PWM Steuerung
- 7** Ltg. sw LIN GW / OUT Kabelbaum PWM Steuerung

Anschluss Gebläseregler



- 1 Isolierschlauch T
- 2 Ltg. sw/ge ZA Klemme 15
- ⑥ Ltg. rt K2/86

**Anschluss
Klemme 15**



Abschließende Arbeiten



Achtung:

Abschließende Arbeiten sind erst nach dem kompletten Verbau des Heizgerätes im Fahrzeug durchzuführen!

Alle elektrischen Anschlüsse auf festen Sitz prüfen. Lose Leitungen isolieren und zurückbinden.

- **Einstellungen Klimabedienteil gemäß „Bedienungshinweise“ vornehmen**



Bedienungshinweise Tempmatic

Bitte Seite entnehmen und der Fahrzeug- Bedienungsanleitung beifügen!

Hinweis:

Wir empfehlen die Heizzeit auf die Fahrzeit abzustimmen.

Heizzeit = Fahrzeit

Beispiel:

Bei einer Fahrzeit von ca. 20min (einfache Strecke) empfehlen wir eine Einschaltdauer von 20min nicht zu überschreiten.

Bei Fahrzeugen mit Innenraumüberwachung ist diese zusätzlich zu den Fahrzeugeinstellungen für den Heizvorgang zu deaktivieren.


Hinweise für die Deaktivierung bitte der Betriebsanleitung des Fahrzeuges entnehmen!

Vor Abstellen des Fahrzeugs sind folgende Einstellungen **bei laufendem Motor** vorzunehmen:




Einstellung Gebläsedrehzahl nicht notwendig, wird automatisch auf ca. 1/3 angesteuert!

- 1 Luftaustritt auf Frontscheibe
- 2 Temperatur auf „HI“



- 1 Hauptsicherung F0 30A



- 1 Heizgerätesicherung F1 20A
- 2 Sicherung Innenraum F2 3A



Klima-
bedienteil

Sicherung
Motorraum

Sicherungen
Motorraum

Bedienungshinweise Thermotronic

Bitte Seite entnehmen und der Fahrzeug- Bedienungsanleitung beifügen!

Hinweis:

Wir empfehlen die Heizzeit auf die Fahrzeit abzustimmen.

Heizzeit = Fahrzeit


Beispiel:

Bei einer Fahrzeit von ca. 20min (einfache Strecke) empfehlen wir eine Einschaltdauer von 20min nicht zu überschreiten.

Bei Fahrzeugen mit Innenraumüberwachung ist diese zusätzlich zu den Fahrzeugeinstellungen für den Heizvorgang zu deaktivieren.


Hinweise für die Deaktivierung bitte der Betriebsanleitung des Fahrzeuges entnehmen!

Vor Abstellen des Fahrzeugs sind folgende Einstellungen **bei laufendem Motor** vorzunehmen:




Einstellung Gebläsedrehzahl nicht notwendig, wird automatisch auf ca. 1/3 angesteuert!

- 1 Luftaustritt auf Frontscheibe
- 2 Temperatur auf „HI“ [2x]



- 1 Hauptsicherung F0 30A



- 1 Heizgerätesicherung F1 20A
- 2 Sicherung Innenraum F2 3A



Klima-
bedienteil

Sicherung
Motorraum

Sicherungen
Motorraum